

UI 760

Amplificateur universel actif

Descriptif produit

L'interface active UI 760 haut de gamme comprend toutes les caractéristiques présentes dans les anciens boîtiers. Son nouveau design esthétique et opérationnel offre le Dynamic Volume Control™, le Sound Clarity System™ et l'Automatic Power Safe. En plus de ces caractéristiques, une multitude de fonctionnalités ont été ajoutées pour faciliter et personnaliser son utilisation. Le UI 760 devient une interface indispensable à toute communication filaire. Un confort inégalé pour une sécurité optimale.



Nouveaux Points forts

- Interface dictaphone intégrée : permet d'enregistrer les appels de façon économique et rapide
- Potentiomètre de réglage de volume : pour un confort optimal pendant l'appel
- Sélecteur de volume : permet de régler le volume sonore en conformité avec la directive européenne régissant le bruit sur les lieux de travail
- Sélecteur de PC : permet d'intégrer un PC
- Compatible avec pratiquement n'importe quel téléphone numérique ou analogique

Caractéristiques techniques

Connecteurs RJ 11 modulaire 4/4 et jack 2.5 mm
Pile 1.5 Volt, format LR14 (Type C)
Dimensions (LxHxP) 91 x 32 x 101 mm
Poids (sans pile) 137 g

Contenu

1 pile 1.5 Volt, format LR14
1 câble de branchement téléphonique
1 câble pour micro-casque
1 manuel d'utilisation

GEN Code :

4044155023282